

# KIT DE TESTE PARA A DETERMINAÇÃO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE LIVRE

#### **PRODUTO**

Produto no. 4A190, para 30 testes.

## CONTEÚDO

O kit inclui os seguintes reagentes:

N.º do reagente	Reagente	Preparação	Quantidade	Estabilidade
1	Buffer (tampão)	Pronto para uso	33 mL	Estável
2	Cromógeno	Pronto para uso	17 mL	
5	Padrão	Consultar procedimento de preparação do Padrão	2 x 74 mg	

A concentração do Padrão é de 50 mg/L quando preparado conforme as as instruções.

## Recomendações de segurança

- Leia as Fichas de Dados de Segurança (FDS) antes de usar
- Tome as precauções necessárias para o uso de reagentes de laboratório

## **PROCEDIMENTO**

Parâmetros operacionais

Comprimento de onda 340 nm

Cubeta <u>Semi-micro</u>, com 1cm caminho óptico

Temperatura 20 – 25°C Volume final da cubeta 1,80 mL

Zero contra o ar, sem a cubeta no feixe de luz

## PREPARAÇÃO DO PADRÃO

Transfira quantitativamente o conteúdo de um frasco (74 mg) do pó de metabissulfito de sódio fornecido (pureza ≥99%) para um balão volumétrico de 100 mL. Adicione um pouco de água destilada ao frasco e transfira para o balão volumétrico para garantir que todo o pó tenha sido transferido. Complete o volume com água destilada. Tampe imediatamente e misture até dissolver completamente. Armazene esta solução concentrada na geladeira por até uma semana. Para preparar o padrão de trabalho de 50 mg/L, dilua 1 mL da solução concentrada de sulfito com 9 mL de água destilada, ou seja, prepare uma diluição de 1 em 10. Descarte após o uso. Um novo padrão de trabalho pode ser preparado a partir da solução estoque concentrada, conforme necessário.

Observe que o Padrão neste ensaio é usado como um fator de calibração (apenas para fins de cálculo) e não fornecerá um resultado de mg/L. A absorbância esperada do padrão A1 é de aproximadamente 0,1, a absorbância esperada do padrão  $A_2$  é de aproximadamente 1,2-1,4.

## PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

<u>NÃO</u> descolorir a amostra com PVPP ou carvão ativado, pois ambos agentes de clarificação demonstraram remover sulfito da amostra. Amostras turvas podem ser filtradas ou centrifugadas. Todas as amostras de vinho tinto devem ser diluídas 1 em 5 com água destilada.

 ${\hbox{N\~AO}}$  dilua vinhos brancos, sidras ou destilados, a menos que a leitura final de absorbância  $A_2$  seja maior que 1,5 unidades de absorbância ou a amostra contenha mais de 50 mg/L de  $SO_2$  livre. Se a



diluição for necessária, os melhores resultados são obtidos com a menor diluição possível, por exemplo, diluir 1 em 2 com água destilada.

É recomendável executar uma amostra com concentração conhecida de SO<sub>2</sub> livre (como um vinho de barril testado anteriormente) como controle em cada ensaio.

## **ANÁLISE DA AMOSTRA**

a. Pipete os seguintes volumes dos reagentes nas cubetas:

Reagente	Branco	Padrão	Amostra
1. Buffer (tampão)	1,00 mL (1000 µL)	1,00 mL (1000 µL)	1,00 mL (1000 µL)
Amostra ou Padrão		0,30 mL (300 µL)	0,30 mL (300 µL)
Água destilada	0,30mL (300 µL)		

- b. Misture bem por inversão suave e leia as absorbâncias, A<sub>1</sub> após 3 minutos.
- c. Pipete o seguinte reagente nas cubetas:

2. Chromogen	0,50 mL (500 μL)	0,50 mL (500 μL)	0,50 mL (500 μL)

d. Misture bem por inversão suave e leia as absorbâncias, A2, precisamente em 10 minutos.

## CÁLCULOS\*

1. Calcule a Absorbância líquida para o Branco:

Absorbância Líquida do Branco,  $A_{LB}$  =  $A_2 - (A_1 \times 1300/1800)$ 

2. Calcule a Absorbância Corrigida do Padrão:

Absorbância do Padrão,  $A_P$  =  $A_2 - (A_1 \times 1300/1800)$ 

Absorbância Corrigida do Padrão, A<sub>CP</sub> = A<sub>P</sub> - A<sub>LB</sub>

3. Calcular a absorbância corrigida para as amostras:

Absorvância da Amostra,  $A_A$  =  $A_2 - (A_1 \times 1300/1800)$ 

Absorvância Corrigida da Amostra,  $A_{CA} = A_A - A_{LB}$ 

 $4.\ 4.\ Como$  a concentração do padrão é  $50\ mg/L$ , calcule o teor de dióxido de enxofre livre das amostras da seguinte forma:

Free  $SO_2$  (mg/L) =  $A_{CA}$  x 50 mg/L x fator de diluição

\_\_\_\_

\* A planilha de cálculo está disponível para download em https://www.vintessential.com.au/resources/calculation-worksheets/